+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A000000000027126**

# Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж65нж DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**0 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000027126 | Раздел | Задвижки |
| Таблица фигур | 30нж65нж | Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 |
| Вид затвора | Клиновая | Расположение ходового узла | С выдвижным шпинделем |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 250 | PN, кгс/см² | 25 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +300 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Класс герметичности | В |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700 | Наработка на отказ, циклов | 400 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 162 |

## Модификации