



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000221639

**Задвижка клиновая штампованная с выдвижным шпинделем
фланцевая ручная 30нж46нж DN 600 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус
ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

959900 ₽

Характеристики

Артикул

A00000000221639

Раздел

Задвижки

Таблица фигур		30нж46нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора		Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения		Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм		600	PN, кгс/см ²	6
Материал корпуса		Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C		От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение		УХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка		ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов		1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	541
----------	--	-----------	-----

Модификации