



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000182910

Задвижка шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем

межфланцевая с редуктором ЗШ-

ДСГ.МФ.ДС.РН.НХИ.500.004.01.02.УЗ DN 500 PN 0,4 МПа, корпус

чугун, нож - ст. 08Х18Н10, уплотнение - NBR, класс

герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

238600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000182910	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	ЗШ-ДСГ.МФ.ДС.РН.НХИ.500.004.01.02.УЗ	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Ножевая	Расположение ходового узла	С неподвижным шпинделем
Тип присоединения	Межфланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	500	PN, кгс/см²	4

Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Вода, сточные воды и прочие жидкости с содержанием взвешенных частиц до 5%, не агрессивные по отношению к материалам
Температура рабочей среды, °C	От -20 до +90	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	230

Модификации