



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000040285

**Задвижка шланговая литая с невымкжным шпинделем
фланцевая ручная ЗЗa27p DN 25 PN 1,6 МПа УХЛ3, корпус
алюминий, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

7000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000040285	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	33a27p	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Шланговая	Расположение ходового узла	С неподвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	25	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	Рабочая среда	Жидкие среды для систем водоснабжения и канализации, неагрессивные и агрессивные, пульпообразные, жидкие и вязкие среды, минеральные масла и нефтепродукты
Температура рабочей среды, °C	От -30 до +120	Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ3	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	25
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1.9

Модификации