



ЖИЗНЬ



Габаритные и присоединительные размеры, мм

<i>DN</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>n</i>	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>DO</i>	Масса не более, кг
50	180	160	4	18	291	349	160	17
80	210	195	4	18	336	419	160	28
100	230	215	8	18	385	485	210	38
125	255	245	8	18	470	600	210	61
150	280	280	8	22	558	709	320	68
200	330	335	12	22	685	892	320	100
250	450	405	12	26	854	1110	400	208
300	500	460	12	26	998	1307	460	302
350	550	520	16	26	1220	1570	460	450
400	600	580	16	30	1440	1850	502	510

Материал основных деталей

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08Х18Н10
2	Крышка	Сталь 08Х18Н10
3	Клин (диски)	Сталь 08Х18Н10
4	Шпиндель	Сталь 08Х18Н10
5	Гайка шпинделя	Латунь ЛС59-1
6	Гайка	Сталь 08Х18Н10
7	Шпилька, болт	Сталь 45Х14Н14В2М
8	Болт откидной	Сталь 45Х14Н14В2М
9	Уплотнение	ПМБ, ТРГ
10	Набивка сальника	АГИ, ТРГ
11	Маховик	Сталь 20ГЛ
12	Подшипник	-
	Наплавка на кольцо в корпусе	Сталь 04Х19Н9С2
	Наплавка на клине	Сталь 20Х13

Технические характеристики

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 1,6 (16)

Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015

Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1

Температура рабочей среды, °C: От -60 до +565

Температура окружающего воздуха, °C: от -60 до +60

Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "А"

Тип управления: Ручной

Изготовление и поставка: ТУ 3741-001-09212465-2016

					ЗОНЖ4 1нж				
					Задвижка клиновья литая с выдвигным шпинделем фланцевая ручная	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Филимонов И.Н.					—	—	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.		Папчихин С.Г.							

Копировал

Формат А3